

Elo BlueDot

Machine tout automatique Espresso / Espresso + Soluble / Espresso + lait frais



Machine adaptée à des postes de consommation moyenne : jusqu'à 125 boissons / jour

Idéale pour bureaux, hôtel de taille moyenne, Snackerie - Boulangerie

Caractéristiques techniques

- Capacité chaudière Eau chaude - café : 0.6 litres
- Capacité chaudière vapeur : Thermoblock
- Puissance installée : 1400 à 1700 W
- Tension alimentation : 220-240 V / 50-60 Hz
- 1 sortie eau chaude
- Configurations : ES, ES + FM, ES + IN et ES + FM + IN * (trémies en fonction)
- Possibilité de doubles moulins pour gérer 2 qualités café
- Groupe en plastique facilement démontable pour maintenance et nettoyage
- Connection au réseau hydraulique et à l'évacuation
- 6 touches de commande boissons présélectionnées (écran 4.3 pouces)
- hauteur de bec de coulée de 80 à 170 mm
- Réservoir (4 litres) ou connexion réseau
- Couleurs : Noir - Gris Matt, Blanc Perle, Noir - Blanc brillant
- capacité récupération marc de café : 70 (avec système « cake crusher »)
- Capacité groupe : 6 - 12 gr

* Différentes configurations

- ES : Espresso : 2 trémies pour café, version possible avec 2 moulins pour 2 qualités
- ES + FM : Espresso + lait frais : système de mousser de lait intégré
- ES + IN : Espresso + Solubles : possibilité de mettre jusqu'à 2 trémies de soluble
- ES + FM + IN : Espresso + lait frais + soluble : possibilité jusqu'à 3 trémies soluble

Dimensions



Poids : 30 kg

Société ELO COFFEE SAS

Adresse : 188 Av Virginie HERIOT, 06190 Roquebrune Cap Martin

N° SIRET: 879 578 474 R.C.S Nice - N° TVA Intra: FR 08 879578474

Franck SASSI
Tel : 0651471058
Email: sassi.f@free.fr

Accessoires possibles



Ch chauffe tasse additionnel à 3 niveaux (dont 2 chauffés)
Coloris : Noir et Acier
Poids : 8.5 kg
Dimensions : 204 x 378 x 448 mm
230 V / 50 Hz / 50 W



Frigo additionnel pour conserver le lait frais
Compact et facile à utiliser avec Affichage de la Température en digital
Equipé d'une serrure de verrouillage
Capacité du réservoir : 4.5 litres
Poids : 14 kg / Dimensions : 225 x 465 x 392 mm
230 V / 50 Hz

Exemples de Configurations

Configuration N° 1 :

ELO BLUEDOT / ES 2 : 2 Moulins (2 trémies café x 0.6 kg) - 2 Solubles (2 trémies de 0.8 litres)
Machine permettant de réaliser différentes boissons à base de café, et de solubles (Café, chocolat chaud, Cappuccino, Café au lait,...)
Machine avec système de connexion au réseau pour alimenter le réservoir d'eau

Configuration N° 2 :

ELO BLUEDOT / ES 2 + FM : 2 moulins (4 trémies café x 0.6 kg) - mousser de lait intégré pour lait
Machine utilisable en version café et spécialité café à base de lait (pas de soluble)
Machine avec système de connexion au réseau pour alimenter le réservoir d'eau
Machine équipée de 2 moulins pour gérer 2 qualités de café

Configuration N° 3 :

ELO BLUEDOT / ES 2 + IN 2 + FM : 2 moulins (2 trémies de 0.6 kg) - 2 solubles (2 trémies de 0.8 litres) -
Mousseur lait
Machine permettant de réaliser différentes boissons à base de café, et de solubles (Café, chocolat chaud, Cappuccino, Café au lait,...)
Machine avec système de connexion au réseau pour alimenter le réservoir d'eau

.../...